



www.wearwell.com

ErgoDeck Smooth Heavy Duty

Group 569

Idéal pour le trafic et le pivotement de la charrette, ErgoDeck Smooth™ À toute épreuve est une solution robuste et performante pour le trafic sur roues qui facilite le déplacement des charges lourdes! Contrairement aux tapis mous qui se déforment sous la charge, ErgoDeck Smooth dispose d'une surface légèrement texturée qui est facile à nettoyer mais sans compromettre la traction. Les rampes en option de 6 "(22 cm) de large sont compatibles avec le chariot, permettant un accès facile.

- Surface légèrement texturée, idéale pour les chariots manuels et les pivotements
- Possibilité de personnalisation en incréments de 3 po (8 cm) sur sols de n'importe quelle configuration
- Système breveté d'emboîtement LockSafe™ évitant les séparations inopportunes
- Possibilité de remplacer facilement des pièces ou des sections pour réduire les coûts
- Carreaux 100 % PVC sans silicone, procurant une durabilité maximale
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient Sec, Humide, Huileux

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide solide

Composé PVC

Recyclé >80%

Garantie 3 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	0 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,65 / Mouillé : COF = 0,42
Débattement de compression	ASTM D575-91 / 14,15 %
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
569.78x18x18BK-CS10	715411169834	Black	7/8"	18" x 18"	Y	CS-10
569.78x18x18CH-CS10	715411169834	Charcoal	7/8"	18" x 18"	Y	CS-10