



www.wearwell.com

ErgoDeck MAX Diamond-Plate

Group 599

Fini le temps d'avoir à choisir entre le confort et la personnalisation. Présentation d'une dalle modulaire qui prend la flexibilité, la performance et la sécurité au maximum - ErgoDeck MAX. ErgoDeck Max avec technologie LockSafe brevetée. est sécurisé mais peut être démonté et reconnecté à la demande. Ce produit révolutionnaire utilise un système de bordure universel pour une configuration et une installation simples. Chaque section comporte des trous coulés en contre-plaqué pour les installations semi-permanentes et des barres de traction pour une meilleure prévention des glissades. ErgoDeck Max est couvert par une garantie à vie limitée.

- Breveté, durable surface ErgoDeck
- Nitricell éponge de prime de base
- Système d'emboîtement évitant les séparations inopportunes
- Possibilité de remplacer facilement des pièces ou des sections pour réduire les coûts
- Carreaux 100 % PVC sans silicone, procurant une durabilité maximale
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient	Sec
Personnalisation Niveau	C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)
Drainage ou solide	Drainage
Composé	PVC/Nitrile Sponge
Recyclé	<30%
Garantie	3 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	0 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,65 / Mouillé : COF = 0,42
Débattement de compression	ASTM D575-91 / 14,15 %
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
599.78x18x18BK-CS10	715411698424	Black	0.875	18" x 18"	Y	CS-10
599.78x18x18CH-CS10	715411698431	Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	CS-10