



www.wearwell.com

Heavy Duty Corrugated Mat

Group 305

Protège les planchers, agit durablement pour prévenir les chutes et résiste aux agents chimiques de la plupart des environnements de sol.

- Notre tapis de couloir le plus épais et le plus robuste ; épaisseur 1/4 po (6 mm)
- Résiste à l'usure dans les zones à circulation extrêmement intense
- Prévention durable des chutes et résistance aux agents chimiques

la Catégorie	Tapis de couloir
Environnement Convient	Sec
Personnalisation Niveau	C1 - Longueur sur mesure
Drainage ou solide	solide
Composé	PVC
Recyclé	>50%
Garantie	1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Norme fédérale 191 / 1 % perte après 1000 cycles
Température ambiante	-10 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,91 / Mouillé : COF = 0,65
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
305.14x2x75BK	715411500765	Black	0.25	2' x 75'	Y	RL
305.14x3x75BK	715411500826	Black	0.25	3' x 75'	Y	RL
305.14x4x75BK	715411500888	Black	0.25	4' x 75'	Y	RL