



www.wearwell.com

Ultra-Tred ArmorCote

Group 440

Le revêtement UltraTred ArmorCote possède une surface extérieure en uréthane beaucoup plus durable que les produits à éponge en PVC soufflé de qualité ordinaire. Cette enveloppe extérieure plus robuste augmente la longévité du produit, particulièrement dans les applications où l'abrasion peut user prématurément le tapis. Les tapis UltraTred ArmorCote ont une longévité supérieure dans les environnements où les tapis éponge ordinaires s'usent rapidement.

- Confort économique pour zones à circulation d'intensité moyenne
- Revêtement en uréthane procurant une meilleure résistance à l'abrasion
- Bords arrondis pour la sécurité
- Épaisseur totale : 3/8 po (9 mm)

la Catégorie Tapis anti-fatigue

Environnement Convient Sec

Personnalisation Niveau C1 - Longueur sur mesure

Drainage ou solide solide

Composé Polyurethane Coating over PVC Sponge

Recyclé <10%

Garantie 1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	Non disponible
Taber Abrasion	Non disponible
Température ambiante	-20 F to 160 F
Coefficient de frottement	Non disponible
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
440.38x2x3BYL	715411240784	Black w/Yellow	0.375	2' x 3'	Y	EA
440.38x2x60BYL	715411240753	Black w/Yellow	0.375	2' x 60'	Y	RL
440.38x3x12BYL	715411249077	Black w/Yellow	0.375	3' x 12'	Y	EA
440.38x3x5BYL	715411240968	Black w/Yellow	0.375	3' x 5'	Y	EA
440.38x3x60BYL	715411240937	Black w/Yellow	0.375	3' x 60'	Y	RL
440.38x4x60BYL	715411241057	Black w/Yellow	0.375	4' x 60'	Y	RL