



www.wearwell.com

Endurable

Group 459

Les tapis Endurable durent beaucoup plus longtemps que les produits en matériau éponge soufflé de qualité moindre. Ce résultat est attribuable à sa construction "double couche". Vous obtenez ainsi une surface en PVC plus dense et plus épaisse, très résistante à l'abrasion et à la circulation piétonne, tandis que la sous-couche moelleuse procure un soulagement ergonomique. Le tapis Endurable offre un excellent rapport qualité-prix.

- Soulagement économique pour zones à circulation d'intensité moyenne
- Rebords de sécurité biseautés
- Épaisseur totale : 1/2 po (13 mm)

la Catégorie	Tapis anti-fatigue
Environnement Convient	Sec
Personnalisation Niveau	C1 - Longueur sur mesure
Drainage ou solide	solide
Composé	Dual Density PVC Sponge
Recyclé	<10%
Garantie	1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Norme fédérale 191 / 2 % de perte après 1000 cycles
Température ambiante	Not Available
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,91
Débattement de compression	ASTM D575 / 0,23 po à 35 psi
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
459.12x2x3BK	715411252138	Black	0.5	2' x 3'	Y	EA
459.12x2x60BK	715411252077	Black	0.5	2' x 60'	Y	RL
459.12x3x12BK	715411252312	Black	0.5	3' x 12'	Y	EA
459.12x3x5BK	715411252374	Black	0.5	3' x 5'	Y	EA
459.12x3x60BK	715411252251	Black	0.5	3' x 60'	Y	RL
459.12x4x60BK	715411252497	Black	0.5	4' x 60'	Y	RL