



www.wearwell.com

WorkRite

Group 474

Le revêtement de sol WorkRite est très populaire... mais pas seulement pour son look! Il offre une combinaison d'avantages difficile à égaler. Sa conception originale très légère et ses rebords biseautés moulés créent une référence pour TOUS les tapis en caoutchouc futurs. Économique, il est adapté aux environnements secs et mouillés (non caustiques). En outre, avec ses trous hygiéniques, il est facile à maintenir propre. WorkRite est une valeur sûre sans aucun compromis de performance. Cette seule raison lui vaut un respect total!

- Conception légère facilitant les nettoyages fréquents
- Caoutchouc naturel
- Rebords de sécurité moulés
- Épaisseur totale : 1/2 po (13 mm)

la Catégorie Tapis anti-fatigue

Environnement Convient	Sec, Humide, Huileux, Glissant, Humide/ Sec
Personnalisation Niveau	Dimensions normales seulement
Drainage ou solide	Drainage
Composé	Grease Resistant Natural Rubber
Recyclé	>33%
Garantie	1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Non disponible
Température ambiante	10 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,90 / Mouillé : COF = 0,34
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
474.12x3x10BK	715411305414	Black	0.5	3' x 10'	Y	EA
474.12x3x20BK	715411305445	Black	0.5	3' x 20'	Y	EA
474.12x3x5BK	715411305506	Black	0.5	3' x 5'	Y	EA