



www.wearwell.com

## WorkSafe® Light CFR

### Group 478

Le tapis WorkSafe Light est comme un joueur d'unités spéciales, ayant des capacités pointues mais indispensables. Un tapis précieux pour les environnements exposés aux liquides de coupe nécessitant une bonne adhérence des pieds, un drainage rapide et une action efficace contre la fatigue. Le tapis WorkSafe Light fait toujours du bon travail, même dans les lieux les plus extrêmes, les plus sales et les plus difficiles que vous pouvez imaginer. Populaire dans le monde entier pour la polyvalence et sa fiabilité, le tapis WorkSafe Light ne vous laissera jamais tomber!

- Léger
- Hautement performant
- Résistant aux liquides de coupe
- Épaisseur totale : 1/2 po (13 mm)

**la Catégorie** Tapis anti-fatigue

**Environnement Convient** Humide, Huileux

**Personnalisation Niveau** Dimensions normales seulement

**Drainage ou solide** Drainage

**Composé** Cutting Fluid Resistant Rubber

**Recyclé** <10%

**Garantie** 1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Non disponible
Température ambiante	10 to 250 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,90 / Mouillé : COF = 0,36
Débattement de compression	ASTM D575 / Déviation @35 psi, mm = 4,10
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
478.12x3x10GY	715411536603	Gray	0.5	3' x 10'	Y	EA
478.12x3x20GY	715411536030	Gray	0.5	3' x 20'	Y	EA
478.12x3x5GY	715411538010	Gray	0.5	3' x 5'	Y	EA