



www.wearwell.com

Abrasive Coated Kusion Walk Unslotted

Group 480-UNS

Le revêtement de sol Wearwell Kusion Walk rainuré à surface abrasive se distingue par notre surface exclusive GRITSHIELD, spécialement conçue pour procurer un coefficient de frottement (COF) élevé dans les environnements les plus glissants. Pour éviter les chutes coûteuses et souffrantes dans les milieux de travail, le revêtement de sol Wearwell Kusion Walk à surface abrasive constitue une solution idéale lorsqu'une adhérence supérieure est nécessaire.

- Robustesse industrielle et résistance à l'abrasion
- Surface texturée durable évitant les chutes
- Hautement résistant aux liquides de coupe. Un excellent choix pour recouvrir les zones de passage grillagées
- Également disponible en version drainante
- Épaisseur totale : 3/8 po (9 mm)

la Catégorie	Tapis de couloir industriels
Environnement Convient	Humide, Huileux, Glissant
Personnalisation Niveau	C1 - Longueur sur mesure
Drainage ou solide	solide
Composé	PVC
Recyclé	<10%
Garantie	1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Fed Std. 191 / 1% lost @ 1,000 cycles
Température ambiante	Not Available
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 1,03 / Mouillé : COF = 0,81
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
480.38x2x60UNSBK	715411404155	Black	0.375	2' x 60'	N	RL
480.38x3x60UNSBK	715411404391	Black	0.375	3' x 60'	Y	RL