



www.wearwell.com

Vitality Interlocking Tile

Group 502-F

Le revêtement de sol Rejuvenator se distingue par ses grands carreaux 3 pi x 3 pi' (91 cm x 91 cm) -- et maintenant de nouveaux modules 1 pi x 3 pi (30 cm x 91 cm)-- s'emboîtant sur les 4 côtés et pouvant être adaptés sur place à presque n'importe quelle configuration de sol. Le mécanisme d'emboîtement incroyablement efficace est finement dissimulé, de sorte que votre revêtement de sol ergonomique sera sans joint visible et stable sous les pieds. La possibilité de personnaliser les dimensions en incréments de 1 pied (30 cm) et de terminer les extrémités avec des bords biseautés (jaunes ou noirs) place les revêtements de sol Rejuvenator au-dessus de tous ses concurrents en uréthane.

- Possibilité de configurer rapidement de grandes superficies
- Emboîtements profonds gardant les joints solidement unis
- 100 % uréthane avec couche extérieure d'usure très épaisse
- Respecte les normes USP 797
- Dimensions personnalisables en incréments de 1 pied (30 cm)
- Épaisseur totale : 5/8 po (16 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient Sec

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide solide

Composé Polyurethane

Recyclé <10%

Garantie Résilience durant 10 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Norme fédérale 191 / 1 % perte après 1000 cycles
Température ambiante	-50 to 250 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,75 / Mouillé : COF = 0,28
Débattement de compression	ASTM D 395 / 30 minutes 5,67 / 24 heures 1,42
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
502.58x1x3BK	715411004584	Black	5/8"	1' x 3'	Y	EA
502.58X3X3BK	715411284306	Black	0.625	3' x 3'	Y	EA
SF502TR		Black	5/8"			