



www.wearwell.com

F.I.T.™ Open

Group 540

Le système de revêtement de sol ergonomique emboîtable 12 po x 12 po (30 cm x 30 cm) le plus polyvalent sur le marché. Les raccordements brevetés LockSafe s'emboîtent avec facilité et s'adaptent à la configuration exacte de votre espace de travail. Le revêtement de sol F.I.T.™ Open se distingue par son motif perforé permettant un drainage rapide et complet des fluides. La surface est inclinée vers les trous afin de faciliter un drainage rapide, procurant aux travailleurs une surface sèche et sécuritaire sous leurs pieds. Carreaux en PVC sans silicone Bordures en biseau disponibles pour les contours de votre installation F.I.T.™. Le revêtement de sol F.I.T.™ Open permet de convertir n'importe quel plancher mouillé et sale en espace de travail ergonomique.

- Les carreaux modulaires les plus polyvalents
- Dimensions personnalisables en incréments de 3 po (8 cm)
- Connexions solides et sans joint visible
- Sans silicone
- Épaisseur totale : 5/8 po (16 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient Sec, Humide, Huileux

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide Drainage

Composé PVC

Recyclé >80%

Garantie 1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	10 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,81 / Mouillé : COF = 0,49
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
540.58x12x12BK-CS20	715411174027	Black	0.625	12" x 12"	Y	CS-20
540.58x12x12GN-CS20		Green	0.625	12" x 12"	N	CS-20
540.58x12x12RD-CS20		Red	0.625	12" x 12"	N	CS-20