



www.wearwell.com

F.I.T.™ Solide

Group 541

Le système de revêtement de sol ergonomique emboîtable 12 po x 12 po (30 cm x 30 cm) le plus polyvalent sur le marché. Les raccords brevetés LockSafe s'emboîtent avec facilité et s'adaptent à la configuration exacte de votre espace de travail. Le revêtement de sol F.I.T.™ Solid est doté d'une surface solide conçue principalement pour les applications en milieu sec. Les carreaux sont suffisamment robustes pour supporter une circulation modeste de chariots, tout en procurant une surface de travail ergonomique aux travailleurs debout et mobiles. Utilisez le revêtement de sol F.I.T.™ Solid pour créer des zones de travail ergonomiques dans vos ateliers et observez vos travailleurs se déplacer avec plus d'énergie et d'enthousiasme que jamais auparavant.

- Les carreaux modulaires les plus polyvalents
- Dimensions personnalisables en incréments de 3 po (8 cm)
- Connexions solides et sans joint visible
- Sans silicone
- Épaisseur totale : 5/8 po (16 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient Sec, Humide, Huileux

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide solide

Composé PVC

Recyclé >80%

Garantie 1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	10 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,81 / Mouillé : COF = 0,49
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
541.58x12x12BK	715411075492	Black	0.625	12" x 12"	Y	EA
541.58x12x12BK-CS20	715411174034	Black	0.625	12" x 12"	Y	CS-20