



www.wearwell.com

ErgoDeck General Purpose Open with GRITSHIELD

Group 565

Un revêtement de sol ergonomique à adhérence supérieure, conçu pour supporter les usages robustes. Le système breveté d'emboîtement LockSafe™ procure des raccords sûrs. Convenant parfaitement aux usines fonctionnant à flux tendus, les carreaux peuvent être rapidement désemboîtés et repositionnés sur de nouveaux lieux de travail selon l'évolution des besoins. Les coins et les rebords latéraux de sécurité optionnels de 6 po (15 cm) possèdent des trous fraisés permettant une installation semi-permanente. Le revêtement de sol ErgoDeck GP avec surface GRITSHIELD™ augmente l'adhérence sous les chaussures de 40 % et soutient la santé-sécurité des travailleurs dans les zones avec circulation piétonne intense et passages de chariots légers.

- Composé plus souple procurant un confort supérieur aux travailleurs debout dans les environnements secs et mouillés
- Possibilité de personnalisation en incréments de 3 po (8 cm) sur sols de n'importe quelle configuration
- Système breveté d'emboîtement LockSafe™ évitant les séparations inopportunes
- Possibilité de remplacer facilement des pièces ou des sections pour réduire les coûts
- Carreaux 100 % PVC sans silicone, procurant une durabilité maximale
- Produit disponible en versions drainante et solide, avec surface GRITSHIELD™ pour une traction supplémentaire sous les chaussures
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient Humide, Huileux, Glissant

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide Drainage

Composé PVC

Recyclé >80%

Garantie 3 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	0 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677-05 / Sec : COF = 1,1 / Mouillé : COF = 0,93
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
565.78x18x18CH	715411059515	Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	EA

565.78x18x18CH-CS10	715411060818	Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	CS-10
---------------------	--------------	----------	-------	-----------	---	-------