



www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® Solide Résistant aux Graisses (GR)

Group 577-GR

La performance rencontre le confort. 24/Seven LockSafe GR est un caoutchouc naturel résistant aux graisses, idéal pour les zones sèches ou les zones contenant principalement de l'eau. La surface solide est idéale pour la circulation des piétons et des chariots.

Ces grands carreaux en caoutchouc de 3 pi x 3 pi (91,4 cm x 91,4 cm) ne nécessitent aucun outil d'assemblage, ce qui permet une installation rapide et facile dans n'importe quelle configuration.

Le système d'verrouillage positif breveté assure des liaisons sûres dans toutes les directions, de sorte que vous n'avez pas à vous inquiéter qu'ils se séparent, même en cas de trafic piétonnier intense. Des liaisons sûres, une conception légère et une flexibilité inégalée permettent aux sections assemblées d'être soulevées, enroulées et roulées pour être retirées ou entretenues. Les dalles tiennent ensemble et ne se détachent que lorsque vous le souhaitez. Utilisez les bordures et coins 24/Seven GR en option quand et où vous en avez besoin.

- Le caoutchouc naturel (GR) est idéal pour les zones sèches ou aqueuses
- Système de verrouillage positif caché
- Choix du style drainage ou solide
- Choisissez GRITSHIELD pour une meilleure adhérence
- Créez vos propres largeurs ou longueurs personnalisées par incréments de 12 po (30 cm)
- Épaisseur totale de 5/8 po (16 mm)

la Catégorie Tapis anti-fatigue

Environnement Convient Sec, Humide, Glissant

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide Drainage

Composé Grease Resistant Natural Rubber (GR)

Recyclé >50%

Garantie 1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Norme fédérale 191 modifiée / 1 % de perte
Température ambiante	10 to 140 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / sec : COF = .90 / Wet COF = 020
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
577.58x3x3GRBK	715411703012	Noir	0.625	3' x 3'	Y	EA

SF577GRBK-2

Black