



www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® Drainage Caoutchouc Nitrile (NBR)

Group 578-NBR

La performance rencontre le confort pour les environnements humides et huileux. Le 24/Seven LockSafe NBR est idéal pour une résistance chimique élevée dans les zones à forte demande. Le composé de caoutchouc nitrile est idéal pour les environnements difficiles et la conception ouverte permet un drainage optimal.

Ces grands carreaux en caoutchouc de 3 pi x 3 pi (91 cm x 91 cm) ne nécessitent aucun outil pour l'assemblage, ce qui permet une installation rapide et facile dans n'importe quelle configuration. Utilisez les bordures et les plinthes en NBR 24/Seven (en option) quand et où vous en avez besoin. Le système de verrouillage positif breveté de Wearwell assure des liaisons sûres dans toutes les directions, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de leur désolidarisation, même en cas de fort trafic piétonnier. Des liaisons sûres, une conception légère et une flexibilité inégalée permettent aux sections assemblées d'être soulevées, enroulées et roulées pour être retirées ou entretenues. Les dalles tiennent ensemble et ne se détachent que lorsque vous le souhaitez.

- Les carreaux s'emboîtent solidement - ils peuvent être démontés et réassemblés
- Soulever, enrouler et rouler pour l'enlèvement ou l'entretien
- Idéal pour le drainage
- Caoutchouc nitrile (NBR) Idéal pour les zones huileuses, grasses et à forte demande
- Rampes et plinthes séparées disponibles
- Épaisseur de 5/8 po (16 mm)

la Catégorie Tapis anti-fatigue

Environnement Convient Sec, Humide, Huileux, Glissant

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide Drainage

Composé Nitrile Rubber (NBR)

Recyclé >50%

Garantie 1 an

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	Norme fédérale 191 modifiée / 1 % de perte
Température ambiante	10 to 140 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / sec : COF = .90 / Wet COF = 020
Débattement de compression	Non disponible
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce | UPC

Couleur | Épaisseur | Dimensions | Partie courante

UOM

578.58x3x3NBRBK	715411703081	Noir	0.625	3' x 3'	Y		EA
-----------------	--------------	------	-------	---------	---	--	----