



www.wearwell.com

ErgoDeck 6" Stripe

Group 566-STRIPE

Le revêtement de sol ErgoDeck GP procure une assise stable, solide et résiliente sous les pieds. Il possède une surface texturée en relief procurant une bonne adhérence sous les pieds tout en relevant l'esthétique des lieux de travail. Le revêtement de sol ErgoDeck GP utilise la même base en sommier que le revêtement de sol ErgoDeck Heavy Duty, sauf qu'il est fabriqué avec un composé plus souple et plus efficace contre la fatigue. Un choix idéal pour les environnements avec beaucoup de circulation piétonne et passages de chariots légers.

- les rayures jaunes de 6 "sont une alternative longue durée à la bande. Se connecte à n'importe quelle tuile de plancher d'ErgoDeck.
 - Utilisez les connecteurs LockSafe pour connecter des bandes de 6 "à n'importe quelle tuile ErgoDeck.
 - 60 connecteurs LockSafe inclus dans tous les cas d'ErgoDeck Stripes.
- Épaisseur totale 7/8"
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

la Catégorie	Revêtement de sol anti-fatigue
Environnement Convient	Sec, Humide, Huileux
Personnalisation Niveau	C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)
Drainage ou solide	solide
Composé	PVC
Recyclé	>80%
Garantie	3 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	0 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,65 / Mouillé : COF = 0,42
Débattement de compression	ASTM D575-91 / 14,15 %
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
566.78x18x6YL-CS10	715411787210	Yellow	0.875	18" x 6"	Y	CS-10