

POWERHOUSE General Purpose 5 Channel Straight Cable Protector

Group PWR-5CHGPST



www.wearwell.com

Le revêtement de sol ErgoDeck GP procure une assise stable, solide et résiliente sous les pieds. Il possède une surface texturée en relief procurant une bonne adhérence sous les pieds tout en relevant l'esthétique des lieux de travail. Le revêtement de sol ErgoDeck GP utilise la même base en sommier que le revêtement de sol ErgoDeck Heavy Duty, sauf qu'il est fabriqué avec un composé plus souple et plus efficace contre la fatigue. Un choix idéal pour les environnements avec beaucoup de circulation piétonne et passages de chariots légers.

- les rayures jaunes de 6 "sont une alternative longue durée à la bande. Se connecte à n'importe quelle tuile de plancher d'ErgoDeck.
 - Utilisez les connecteurs LockSafe pour connecter des bandes de 6 'à n'importe quelle tuile ErgoDeck.
 - 60 connecteurs LockSafe inclus dans tous les cas d'ErgoDeck Stripes.
- Épaisseur totale 7/8"
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

la Catégorie	Cable-Protector
Environnement Convient	Sec, Humide
Personnalisation Niveau	C-1
Drainage ou solide	Solid
Composé	TPU
Recyclé	NA
Garantie	1 year outdoors/ 3 years indoors

Property	Test / Result
Inflammabilité	FMVSS 302 SE Rating
Taber Abrasion	< .5% weight loss after 1,000 cycles
Température ambiante	40 to 150 degrees Fahrenheit
Coefficient de frottement	Not Applicable
Débattement de compression	NA
La force des larmes	Lid: 1730 psi Base: 1000 psi
Estimation d'ESD	NA
Rigidité diélectrique	NA

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
PWR.5CHAN.GP.BYL		Black w/Yellow Lid	2.25"	19.63" x 36"	Y	EA