



www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® Solide ESD

Group 770-GR

L'électricité statique produit des étincelles dommageables qui peuvent ruiner et détruire des équipements coûteux. 24/Seven LockSafe ESD élimine l'électricité statique, tout en offrant une surface de travail ergonomique à votre équipe. Conçu pour couvrir rapidement de grandes surfaces, le 770 ESD peut être placé directement sur un revêtement ou un sol conducteur, éliminant ainsi le besoin de cordons de mise à la terre encombrants. La technologie d'« verrouillage positif » permet aux dalles en caoutchouc de s'emboîter, tout en restant suffisamment faciles à détacher pour être reconfigurées. La connexion LockSafe permet également d'enrouler les tapis assemblés, ce qui facilite le nettoyage.

- Les carreaux s'emboîtent solidement et se détachent à la demande pour être reconfigurés
- EOS/ESD : Plage de dissipation - 1×10^6 à 1×10^{10}
- Couvrez de grandes surfaces avec un sol ergonomique ESD en quelques minutes

la Catégorie Anti-Fatigue Flooring

Environnement Convient Sec, Humide, Glissant

Personnalisation Niveau C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)

Drainage ou solide Solid

Composé Grease Resistant Natural Rubber (GR)

Recyclé >50%

Garantie 1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abrasion	Federal Standard 191 / 1% lost @ 1,000 cycles
Température ambiante	10 to 140 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .90 / Wet COF = 020
Débattement de compression	Not Available
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	EOS/ESD S7.1: 1×10^6 - 1×10^9 (meets ANSI/ESD 20.20 requirements)
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
770.58x3x3GRBK		Noir		3' x 3'	Y	EA