



www.wearwell.com

Tile-Top AM - Gris

Group 420GY

Le revêtement de sol Tile-Top AM offre une double protection, prévenant la fatigue et agissant contre les microbes avec une solution antimicrobienne active de bord en bord. La surface antimicrobienne procure une première défense sur le dessus, appuyée des propriétés antimicrobiennes du matériau éponge Nitricell en dessous. Le matériau absorbe des compressions répétées pour reprendre sa forme originale mieux que les matériaux éponge en PVC. Les produits Tile-Top AM sont nettement supérieurs aux tapis « tile-top » ordinaires et sont très appréciés dans les laboratoires, dans les pharmacies, dans les ateliers de biotechnologies et dans les usines pharmaceutiques.

- "Meilleur" matériau éponge anti-microbien
- Surface en PVC attrayante et robuste, résistante à l'abrasion et aux agents chimiques
- Rebords biseautés coupés à la machine, évitant les trébuchages
- Le SEUL tapis Tile-Top entièrement personnalisable
- Épaisseur totale : 1/2 po (13 mm)

la Catégorie	Anti-Fatigue Matting
Environnement Convient	Sec
Personnalisation Niveau	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Drainage ou solide	Solid
Composé	PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge
Recyclé	<10%
Garantie	Lifetime

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abrasion	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Température ambiante	0 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .78
Débattement de compression	Not Available
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	Not Available
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
420.12x2x3AMGY	715411333622	Gray	0.5	2' x 3'	Y	EA
420.12x2x60AMGY	715411549146	Gray	0.5	2' x 60'	Y	RL
420.12x3x10AMGY	715411328802	Gray	0.5	3' x 10'	N	EA
420.12x3x5AMGY	715411334759	Gray	0.5	3' x 5'	Y	EA
420.12x3x60AMGY	715411547180	Gray	0.5	3' x 60'	Y	RL