



www.wearwell.com

Deluxe Soft Step - Noir avec jaune frontière

Group 444BYL

Le tapis Deluxe SoftStep offre un excellent revêtement en PVC éponge soufflé, idéal pour les planchers durs. Doté d'une surface granulée attrayante, ce tapis peut être acheté en rouleau et facilement coupé sur mesure dans votre atelier pour un remplacement rapide des sections endommagées. Si votre budget est serré mais que vous devez combattre efficacement la fatigue des jambes et du dos, essayez SoftStep.

- Confort économique pour applications industrielles légères
- Bords arrondis pour la sécurité
- Longueurs standard ou rouleaux faciles à couper sur place
- Épaisseur totale : 5/8 po (16 mm)

la Catégorie	Anti-Fatigue Matting
Environnement Convient	Sec
Personnalisation Niveau	C1 - Custom Length
Drainage ou solide	Solid
Composé	PVC Sponge
Recyclé	<10%
Garantie	1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating
Taber Abrasion	Not Available
Température ambiante	20 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .60
Débattement de compression	ASTM D395-98 / 20%
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	Not Available
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
444.58x2x3BYL	715411098071	Black/Yellow	0.625	2' x 3'	Y	EA
444.58x2x60BYL	715411098170	Black	0.625	2' x 60'	Y	RL
444.58x3x5BYL	715411098378	Black/Yellow	0.625	3' x 5'	Y	EA
444.58x3x60BYL	715411098477	Black/Yellow	0.625	3' x 60'	Y	RL