



www.wearwell.com

Tuf Sponge - Gris

Group 451GY

Le tapis Tuf Sponge en PVC éponge soufflé est une solution économique parfaitement adaptée aux planchers durs. Doté d'une surface rainurée attrayante, ce tapis peut être acheté en rouleau et facilement coupé sur mesure dans votre atelier pour un remplacement rapide des sections endommagées. Si votre budget est serré mais que vous devez combattre efficacement la fatigue des jambes et du dos, essayez Tuf Sponge.

- Confort économique pour applications industrielles légères
- Bords arrondis pour la sécurité
- Facile à couper sur place à vos dimensions
- Épaisseur totale : 3/8 po (9 mm)

la Catégorie Anti-Fatigue Matting

Environnement Convient Sec

Personnalisation Niveau C1 - Custom Length

Drainage ou solide Solid

Composé PVC Sponge

Recyclé <10%

Garantie 1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating
Taber Abrasion	Fed Std. 191 Modified / 2% lost @ 1,000 cycles
Température ambiante	0 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .94 / Wet: COF = .72
Débattement de compression	ASTM D575 / .205 @ 35 psi
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	Not Available
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
451.38x2x3GY	715411244089	Gray	0.375	2' x 3'	Y	EA
451.38x2x60GY	715411243990	Gray	0.375	2' x 60'	Y	RL
451.38x3x12GY	715411244362	Gray	0.375	3' x 12'	Y	EA
451.38x3x5GY	715411244355	Gray	0.375	3' x 5'	Y	EA
451.38x3x60GY	715411244263	Gray	0.375	3' x 60'	Y	RL
451.38x4x60GY	715411244539	Gray	0.375	4' x 60'	Y	RL