



www.wearwell.com

Tapis marbré militaire pour tableaux électriques - Bleu

Group 710BL-MAT

Le tapis marbré militaire pour tableaux électriques a une seule mission : éviter les chocs électriques potentiellement mortels dans les environnements avec tensions élevées. Souvent appelé tapis isolant ou tapis non conducteur, ce tapis pour tableaux électriques isole le travailleur debout contre les chocs électriques pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Ce tapis se distingue par la possibilité d'en faire un revêtement de sol permanent, grâce à un adhésif vinyle-mastic [l'assistance d'un installateur de planchers professionnel est recommandée]. Le tapis marbré militaire pour tableaux électriques est un produit de sécurité essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment les mines, l'armement, la production d'électricité, l'industrie lourde et tous les milieux comportant un risque d'électrocution mortelle. Sa surface lisse facile à nettoyer présente une résistance exceptionnelle à l'ozone et à l'huile. Si l'installation requiert des joints permanents, Wearwell offre un fil de soudage compatible.

- Produit conçu pour une installation permanente à l'aide d'un mastic compatible avec le vinyle
- Respecte la spécification militaire 15562-G amendement 3, Type I
- Résistance diélectrique : 30 000 volts
- Épaisseur totale : 1/8 po (3 mm)

la Catégorie	Non-Conductive Accessory
Environnement Convient	Sec
Personnalisation Niveau	C1 - Custom Length
Drainage ou solide	Solid
Composé	PVC
Recyclé	<10%
Garantie	1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	Passes Mil, 15562-G and FMVSS 302
Taber Abrasion	Not Available
Température ambiante	ASTM D1056 -20 to 160 degrees Fahrenheit
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .79
Débattement de compression	Not Available
La force des larmes	ASTM D412-98a Die C 500 psi
Estimation d'ESD	Not Applicable
Rigidité diélectrique	Surface conforms to MIL-DTL-15562G, Type II, 30,000 volts. (Recommended Max Usage up to 3000 volts)

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
710.18x3x75MBL	715411012077	Blue	0.125	3' x 75'	Y	RL
710.18x50BL	715411046515	Blue	0.125	50'	N	RL

