



www.wearwell.com

## Ultra-doux Tile-Top AM avec WOW! finition antidérapage - Charbon de bois

### Group 819CH

Le revêtement de sol UltraSoft Tile-Top AM offre une double protection, prévenant la fatigue et agissant contre les microbes avec une solution antimicrobienne active de bord en bord. La surface antimicrobienne procure une première défense sur le dessus, appuyée des propriétés antimicrobiennes du matériau éponge Nitricell en dessous. Deux fois plus épais, le matériau éponge Nitricell absorbe des compressions répétées pour reprendre sa forme originale mieux que les matériaux éponge en PVC. Les produits Tile-Top AM sont nettement supérieurs aux tapis "tile-top" ordinaires et sont très appréciés dans les laboratoires, dans les pharmacies, dans les ateliers de biotechnologies et dans les usines pharmaceutiques.

- " Meilleur " matériau éponge anti-microbien
- Surface en PVC attrayante et robuste, résistante à l'abrasion et aux agents chimiques
- Rebords biseautés coupés à la machine, évitant les trébuchages
- Le SEUL tapis Tile-Top entièrement personnalisable
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

**la Catégorie** Anti-Fatigue Matting

**Environnement Convient** Sec

**Personnalisation Niveau** C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)

**Drainage ou solide** Solid

**Composé** PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge

**Recyclé** <10%

**Garantie** 1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abrasion	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Température ambiante	0 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .78
Débattement de compression	ASTM D395-98 / 20%
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	Not Available
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
819.78x2x3AMCH		Charcoal	7/8"	2' x 3'	Y	EA
819.78x2X60AMCH		Charcoal	7/8"	2' x 60'	N	Roll
819.78x3X5AMCH		Charcoal	7/8"	3' x 5'	Y	EA
819.78x3X60AMCH		Charcoal	7/8"	3' x 60'	Y	Roll