



www.wearwell.com

Tile-Top AM avec WOW! finition antidérapage - Bleu

Group 820BL

Le revêtement de sol Tile-Top AM offre une double protection, prévenant la fatigue et agissant contre les microbes avec une solution antimicrobienne active de bord en bord. La surface antimicrobienne procure une première défense sur le dessus, appuyée des propriétés antimicrobiennes du matériau éponge Nitricell en dessous. Le matériau absorbe des compressions répétées pour reprendre sa forme originale mieux que les matériaux éponge en PVC. Les produits Tile-Top AM sont nettement supérieurs aux tapis « tile-top » ordinaires et sont très appréciés dans les laboratoires, dans les pharmacies, dans les ateliers de biotechnologies et dans les usines pharmaceutiques.

- "Meilleur" matériau éponge anti-microbien
- Surface en PVC attrayante et robuste, résistante à l'abrasion et aux agents chimiques
- Rebords biseautés coupés à la machine, évitant les trébuchages
- Le SEUL tapis Tile-Top entièrement personnalisable
- Épaisseur totale : 1/2 po (13 mm)

la Catégorie Anti-Fatigue Matting

Environnement Convient Sec

Personnalisation Niveau C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)

Drainage ou solide Solid

Composé PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge

Recyclé <10%

Garantie 1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abrasion	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Température ambiante	0 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .78
Débattement de compression	Not Available
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	Not Available
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
820.12x2x3AMBL		Blue	1/2"	2' x 3'	Y	EA
820.12x2x60AMBL		Blue	1/2"	2' x 60'	N	Roll
820.12x3x5AMBL		Blue	1/2"	3' x 5'	Y	EA
820.12x3x60AMBL		Blue	1/2"	3' x 60'	Y	Roll
820.12x4x60AMBL		Blue	1/2"	4' x 60'	N	Roll