



www.wearwell.com

## Tile-Top AM avec WOW! finition antidérapage - Noir

### Group 820BK

Le revêtement de sol Tile-Top AM offre une double protection, prévenant la fatigue et agissant contre les microbes avec une solution antimicrobienne active de bord en bord. La surface antimicrobienne procure une première défense sur le dessus, appuyée des propriétés antimicrobiennes du matériau éponge Nitricell en dessous. Le matériau absorbe des compressions répétées pour reprendre sa forme originale mieux que les matériaux éponge en PVC. Les produits Tile-Top AM sont nettement supérieurs aux tapis « tile-top » ordinaires et sont très appréciés dans les laboratoires, dans les pharmacies, dans les ateliers de biotechnologies et dans les usines pharmaceutiques.

- "Meilleur" matériau éponge anti-microbien
- Surface en PVC attrayante et robuste, résistante à l'abrasion et aux agents chimiques
- Rebords biseautés coupés à la machine, évitant les trébuchages
- Le SEUL tapis Tile-Top entièrement personnalisable
- Épaisseur totale : 1/2 po (13 mm)

**la Catégorie** Anti-Fatigue Matting

**Environnement Convient** Sec

**Personnalisation Niveau** C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)

**Drainage ou solide** Solid

**Composé** PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge

**Recyclé** <10%

**Garantie** 1 Year

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abrasion	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Température ambiante	0 to 110 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Dry: COF = .78
Débattement de compression	Not Available
La force des larmes	Not Available
Estimation d'ESD	Not Available
Rigidité diélectrique	Not Available

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
820.12x2x3AMBK		Black	1/2"	2' x 3'	Y	EA
820.12x2x60AMBK		Black	1/2"	2' x 60'	N	Roll
820.12x3x5AMBK		Black	1/2"	3' x 5'	Y	EA
820.12x3x60AMBK		Black	1/2"	3' x 60'	Y	Roll
820.12x4x60AMBK		Black	1/2"	4' x 60'	N	Roll