



www.wearwell.com

ErgoDeck Comfort Solid

Group 556

ErgoDeck Comfort procure une résilience "semblable au caoutchouc" sous les pieds, grâce à une conception technique à effet de rebond minimisant les conséquences néfastes des longues heures debout. La version ajourée convient particulièrement aux sols exposés à des liquides devant être drainés rapidement. La version solide convient plutôt aux zones de travail demeurant relativement sèches ou recevant de petites projections de liquides. La surface relevée procure une excellente adhérence sous les chaussures. Brevet américain n° D681,993

- Possibilité de personnalisation en incréments de 3 po (8 cm) sur sols de n'importe quelle configuration
- Système d'emboîtement évitant les séparations inopportunes
- Possibilité de remplacer facilement des pièces ou des sections pour réduire les coûts
- Carreaux 100 % PVC sans silicone, procurant une durabilité maximale
- Produit disponible drainant ou solide pour un confort maximal en position debout sur sols mouillés ou secs
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

la Catégorie Revêtement de sol anti-fatigue

Environnement Convient Sec, Humide

Personnalisation Niveau C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

Drainage ou solide Drainage

Composé PVC

Recyclé >80%

Garantie 3 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	0 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,65 / Mouillé : COF = 0,42
Débattement de compression	ASTM D575-91 / 14,15 %
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
556.78x18x18CH-CS10	715411013241	Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	CS-10