



www.wearwell.com

## ErgoDeck Smooth

### Group 568

Idéal pour la circulation de petits chariots et les pivotements, le revêtement ErgoDeck™ lisse offre une surface anti-fatigue facilitant le roulement, les arrêts et les départs. Contrairement aux tapis mous se déformant sous les charges lourdes, le revêtement ErgoDeck lisse ont une surface ferme légèrement texturée, assez lisse pour bien rouler sans cependant nuire à l'adhérence. Rampes facultatives de 6 po (15 cm) facilitant l'accès aux chariots.

- Surface légèrement texturée, idéale pour les chariots manuels et les pivotements
- Possibilité de personnalisation en incréments de 3 po (8 cm) sur sols de n'importe quelle configuration
- Système breveté d'emboîtement LockSafe™ évitant les séparations inopportunes
- Possibilité de remplacer facilement des pièces ou des sections pour réduire les coûts
- Carreaux 100 % PVC sans silicone, procurant une durabilité maximale
- Épaisseur totale : 7/8 po (22 mm)

**la Catégorie** Revêtement de sol anti-fatigue

**Environnement Convient** Sec, Humide, Huileux

**Personnalisation Niveau** C3 - Personnalisation totale (longueur, largeur, forme)

**Drainage ou solide** solide

**Composé** PVC

**Recyclé** >80%

**Garantie** 3 ans

Property	Test / Result
Inflammabilité	MVSS 302 / 'A' ; Classification
Taber Abrasion	ASTM D 3884 / 1 % de perte
Température ambiante	0 to 120 F
Coefficient de frottement	ASTM F1677 / Sec : COF = 0,65 / Mouillé : COF = 0,42
Débattement de compression	ASTM D575-91 / 14,15 %
La force des larmes	Non disponible
Estimation d'ESD	Non disponible
Rigidité diélectrique	Non disponible

Numéro de la pièce	UPC	Couleur	Épaisseur	Dimensions	Partie courante	UOM
568.78x18x18BK-CS10	715411698325	Noir	0.875	18" x 18"	Y	CS-10
568.78x18x18CH-CS10		Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	CS-10