



www.wearwell.com

Heavy Duty Corrugated Mat

Group 305

Schützt Böden und bietet dauerhafte Rutschfestigkeit und chemische Beständigkeit in den meisten Umgebungen.

- Mit 1/4 Zoll (6 mm) Dicke ist dies unser dickster und robustester Läufer.
- Widersteht den Herausforderungen extrem stark beanspruchter Bereiche
- Dauerhafte Rutschfestigkeit und chemische Beständigkeit

Art Läufer

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C1 - Frei wählbare Länge

Feste oder Drainage Solide

zusammengesetzt PVC

Recycelt >50%

Garantie 1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 / 1 % Verlust @ 1.000 Zyklen
Temperaturspanne	-10 to 120 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,91 / Nass: Reibwert = 0,65
Kompression Ablenkung	Nicht verfügbar
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
305.14x2x75BK	715411500765	Black	0.25	2' x 75'	Y	RL
305.14x3x75BK	715411500826	Black	0.25	3' x 75'	Y	RL
305.14x4x75BK	715411500888	Black	0.25	4' x 75'	Y	RL