



www.wearwell.com

Standard Corrugated Vinyl

Group 381

Der Standard Vinyl Riffelläufer ist unser beliebtester Läufer. Er schützt Böden, reduziert die Reinigungskosten und gewährt Bodenhaftung, wo sie erforderlich ist.

- Schützt Böden, 1/8 Zoll (3 mm) dick
- Leicht zu reinigende, chemisch beständige Oberfläche
- Vinylmischung, die bei Gebrauch nicht kräuselt

Art Läufer

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C1 - Frei wählbare Länge

Feste oder Drainage Solide

zusammengesetzt PVC

Recycelt >50%

Garantie 1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 / 1 % Verlust @ 1.000 Zyklen
Temperaturspanne	-10 to 120 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,91 / Nass: Reibwert = 0,65
Kompression Ablenkung	Nicht verfügbar
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
381.18x2x105BK	715411502929	Black	0.125	2' x 105'	Y	RL
381.18x2x150BK	715411502806	Black	0.125	2' x 150'	Y	RL
381.18x2x75BK	715411429219	Black	0.125	2' x 75'	Y	RL
381.18x3x105BK	715411503223	Black	0.125	3' x 105'	Y	RL
381.18x3x150BK	715411503100	Black	0.125	3' x 150'	Y	RL
381.18x3x75BK	715411429226	Black	0.125	3' x 75'	Y	RL
381.18x4x105BK	715411503520	Black	0.125	4' x 105'	Y	RL
381.18x4x150BK	715411503407	Black	0.125	4' x 150'	Y	RL
381.18x4x75BK	715411429233	Black	0.125	4' x 75'	Y	RL