



www.wearwell.com

## UltraSoft Diamond-Plate SpongeCote

### Group 414

UltraSoft Diamantplatte SpongeCote bewahrheitet ein altes Sprichwort: Doppelt hält besser. Der mit Nitril angereicherte Nitricell-Schwamm ist doppelt so dick, aber trotzdem in der Lage, wiederholte Komprimierung zu absorbieren und seine ursprüngliche Form wieder anzunehmen – besser als jede PVC-Schwamm-Alternative. Das bedeutet eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Produktivität für hart arbeitende Industrie-Athleten. UltraSoft Diamantplatte SpongeCote bietet eine doppelte Abwehr gegen produktivitätsschädigende Ermüdung.

- „Beste“ Schwammbasis
- Abriebfeste und chemisch beständige PVC-Oberfläche
- Diamantplattenmuster für verbesserte Bodenhaftung
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Das EINZIGE verfügbare, voll auf Kundenwünsche anpassbare Diamantplatten-Mattenprodukt
- Gesamtdicke: 15/16 Zoll (24 mm)

**Art** Anti-Ermüdungsmatten

**Geeignete Umwelt** Trocken

**Anpassung Ebene** C3 – Frei wählbar (Länge, Breite, Form)

**Feste oder Drainage** Solide

**zusammengesetzt** PVC-Oberfläche mit Nitrilschwamm

**Recycelt** >50%

**Garantie** 4 Jahre

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,68 / Nass: Reibwert = 0,17
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / Durchbiegung @35 psi, mm = 13,20
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
414.1516x3x75GY		Gray	0.9375		Y	RL
414.1516x4x75GY		Gray	0.9375		Y	RL