



www.wearwell.com

Endurable

Group 459

Endurable hält länger als extrudierte Schwammprodukte geringerer Qualität. Der technische Grund hierfür ist die Konstruktion mit zwei Schichten. Das praktische Resultat ist eine dickere und dichtere PVC-Oberfläche, die Abrieb und Fußgängerverkehr standhält, während die weichere untere Schicht für ergonomische Entlastung sorgt. Endurable bietet ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

- Preisgünstige Entlastung für mäßig beanspruchte Bereiche
- Aus Sicherheitsgründen abgeschrägte Kanten
- Gesamtdicke: 1/2 Zoll (13 mm)

Art Anti-Ermüdungsmatten

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C1 - Frei wählbare Länge

Feste oder Drainage Solide

zusammengesetzt PVC-Schwamm mit zwei Dichten

Recycelt <10%

Garantie 1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 / 2 % Verlust @ 1.000 Zyklen
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,91
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / 0,23 Zoll @ 35 psi
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
459.12x2x3BK	715411252138	Black	0.5	2' x 3'	Y	EA
459.12x2x60BK	715411252077	Black	0.5	2' x 60'	Y	RL
459.12x3x12BK	715411252312	Black	0.5	3' x 12'	Y	EA
459.12x3x5BK	715411252374	Black	0.5	3' x 5'	Y	EA
459.12x3x60BK	715411252251	Black	0.5	3' x 60'	Y	RL
459.12x4x60BK	715411252497	Black	0.5	4' x 60'	Y	RL