



www.wearwell.com

## WorkSafe® Light CFR

### Group 478

WorkSafe Light ist ein Spezialist mit einzigartigen, aber unschlagbaren Fähigkeiten. Eine unentbehrliche Mattenlösung für Kühlschmierstoffumgebungen, wo sicherer Halt, schnelle Drainage und Ermüdungsreduktion von wesentlicher Bedeutung sind. WorkSafe Light hat seinen Job immer bestens erledigt-- in einigen der härtesten, schmutzigsten und schwierigsten Szenarien, die man sich vorstellen kann. WorkSafe Light ist in aller Welt ob seiner Vielseitigkeit und Verlässlichkeit beliebt und wird Sie nicht enttäuschen!

- Leichtgewichtig
- Hochleistungsstark
- Kühlschmierstoffresistent
- Gesamtdicke: 1/2 Zoll (13 mm)

**Art** Anti-Ermüdungsmatten

**Geeignete Umwelt** feucht, ölig

**Anpassung Ebene** Nur Standardgrößen

**Feste oder Drainage** Drainage

**zusammengesetzt** Kühlschmierstoffresistenter Kautschuk

**Recycelt** <10%

**Garantie** 1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	Nicht verfügbar
Temperaturspanne	10 to 250 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = >0,90 / Nass: Reibwert = 0,36
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / Durchbiegung @35 psi, mm = 4,10
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
478.12x3x10GY	715411536603	Gray	0.5	3' x 10'	Y	EA
478.12x3x20GY	715411536030	Gray	0.5	3' x 20'	Y	EA
478.12x3x5GY	715411538010	Gray	0.5	3' x 5'	Y	EA