



www.wearwell.com

## Abrasive Coated Kushion Walk Slotted

### Group 480-SLT

Abrasive Coated Kushion Walk verfügt über unsere einzigartige GRITSHIELD-Oberfläche, die eigens für einen hohen Reibwert an besonders glatten Orten konzipiert wurde. Ausrutscher und Stürze sind ein gefährliches Problem in der heutigen Arbeitswelt. Abrasive Coated Kushion Walk bietet eine effektive Lösung für sicheren Stand in Bereichen, wo hohe Bodenhaftigkeit erforderlich ist.

- Industrietauglich und abriebfest
- Robuste, strukturierte Oberfläche schützt vor Ausrutschern
- Ungemein schnittresistent. Hervorragende Wahl, um Gitterroste abzudecken
- Auch als solide Version verfügbar
- Gesamtdicke: 3/8 Zoll (9 mm)

**Art** Industrieläufer

**Geeignete Umwelt** feucht, ölig, Rutschig

**Anpassung Ebene** C1 – Frei wählbare Länge

**Feste oder Drainage** Drainage

**zusammengesetzt** PVC

**Recycelt** <10%

**Garantie** 1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 / 1 % Verlust @ 1.000 Zyklen
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 1,03 / Nass: Reibwert = 0,81
Kompression Ablenkung	Nicht verfügbar
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
480.38x2x60SLTBK	715411404216	Black	0.375	2' x 60'	Y	RL
480.38x3x60SLTBK	715411404452	Black	0.375	3' x 60'	Y	RL