



www.wearwell.com

Vitality Interlocking Tile

Group 502-F

Der Vitality Bodenbelag verfügt über 3 x 3 Fuß (91 x 91 cm) große Module-- und jetzt auch neue 1 x 3 Fuß (30 x 91 cm) große Module--, die auf allen 4 Seiten ineinandergreifen und vor Ort an so gut wie jede Bodenkonfiguration angepasst werden können. Das ineinandergreifende System ist ungemein effektiv und bleibt verborgen, damit Ihr ergonomischer Bodenbelag nahtlos und stabil ist. Das Produkt ist in Steigerungen von 1 Fuß (30 cm) erhältlich und kann mit abgeschrägten Rampen in den Farben Gelb und Schwarz abgeschlossen werden. Der Vitality Bodenbelag hat allen anderen "Möchtegern"-Urethanböden also einiges voraus.

- Schnell konfigurierbar für große Bereiche
- Deep Positive Lock gewährleistet sichere Fugen
- 100 % Urethan mit dicker Oberschicht
- Erfüllt USP 797 Compliance-Standards
- Anpassbar in Steigerungen von 1 Fuß (30 cm)
- Gesamtdicke: 5/8 Zoll (16 mm)

Art Anti-Ermüdungsbodenbelag

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C3 - Frei wählbar (Länge, Breite, Form)

Feste oder Drainage Solide

zusammengesetzt Polyurethan

Recycelt <10%

Garantie 10 Jahre Elastizität

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 / 1 % Verlust @ 1.000 Zyklen
Temperaturspanne	-50 to 250 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,75 / Nass: Reibwert = 0,28
Kompression Ablenkung	ASTM D 395 / 30 Minuten 5,67 / 24 Stunden 1,42
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
502.58x1x3BK	715411004584	Black	5/8"	1' x 3'	Y	EA
502.58X3X3BK	715411284306	Black	0.625	3' x 3'	Y	EA
SF502TR		Black	5/8"			