



www.wearwell.com

Electrically Conductive, Diamond-Plate

Group 785-DP

Der elektrisch leitende Läufer ist der ideale Bodenläufer für Bereiche, in denen elektrostatischer Schutz an erster Stelle steht. Das Produkt kann für lange Gänge ausgerollt oder für bestimmte Arbeitsstationen zugeschnitten werden. Nutzen Sie elektrisch leitende Läufer, um empfindliche Geräte zu schützen oder statische Probleme zu eliminieren. An jeder Matte ist ein Erdungsknopf angebracht, und für eine optimale Leistung der Matte ist die Erdung unbedingt empfohlen. Zudem empfehlen wir, dass Arbeiter Fersenbänder oder Schuhe mit leitenden Sohlen tragen, um maximale Effektivität zu gewährleisten.

- Behandelte Oberfläche entzieht statische Elektrizität vom Personal
- Verfügbar mit ebener Oberfläche oder Diamantplattenmuster
- Gesamtdicke: Eben 3/32 Zoll (22 cm) / Diamantplatte 5/32 Zoll (40 cm)
- Erdungsknopf befindet sich in der Ecke jeder Matte (HINWEIS: Matte muss mit Massenkabel geerdet werden; Arbeiter müssen Fersenbänder oder Schuhe mit leitenden Sohlen tragen)

Art	Läufer
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C1 - Frei wählbare Länge
Feste oder Drainage	Solide
zusammengesetzt	PVC
Recycelt	<10%
Garantie	1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,68 / Nass: Reibwert = 0,17
Kompression Ablenkung	Nicht verfügbar
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	EOS/ESD S7.1: 1,000 Ω - 1,000,000 Ω ohms
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
785.532x3x10DPBK		Black	0.15625		Y	EA
785.532x3x5DPBK		Black	0.15625		Y	EA
785.532x3x75DPBK	715411603527	Black	0.15625	3' x 75'	Y	RL
785.532X4X75DPBK		Black	0.15625		N	EA