



www.wearwell.com

24/Seven® LockSafe® Open NBR mit GRITSHIELD™

Group 586-NBR

Sie investieren viel Zeit und Geld in Ihr Mattierungsprogramm. Es gibt eine Menge Anstrengungen, die darauf abzielen, die richtige Entscheidung zu treffen, die Genehmigungen zu erhalten, die Installation zu planen und die Matten an Ort und Stelle zu bringen. Wählen Sie 24/SEVEN LockSafe mit einem zum Patent angemeldeten Positiven Interlock-System, so dass Sie die Matten sicher "absperren" können und sie zusammen bleiben. Positive Systeme sperren sich ein: Sowohl männliche als auch weibliche Steckverbinder haben einen Flansch, der sich zusammenschließt und eine sichere Verbindung in alle Richtungen bietet. Warum es darauf ankommt: Sie kommen nicht auseinander, bis man sie will! Aufheben, aufrollen und wegrollen, um sie zu entfernen oder zu warten.

Verfügbar in 3 unterschiedlichen Kautschukverbindungen, die sich nach der Umweltexposition richten:

- GR – Wasser oder trockener Schmutz
- CFR – Flüssigkeiten auf Mineralölbasis
- NBR – Flüssigkeiten auf Petroleumbasis
- Versteckte Verankerungen
- Solide oder Drainageversionen erhältlich
- Wählen Sie GRITSHIELD für verbesserte Bodenhaftung
- Benutzerdefinierte Breiten oder einzigartige Konfigurationen sind in 12 Zoll (30 cm) Schritten verfügbar
- Gesamtdicke: 5/8 Zoll (16 mm)

Art Anti-Ermüdungsmatten

Geeignete Umwelt Trocken, feucht, ölig, Rutschig

Anpassung Ebene C3 – Frei wählbar (Länge, Breite, Form)

Feste oder Drainage Drainage

zusammengesetzt Fettbeständiger Naturkautschuk

Recycelt >50%

Garantie 1 Jahr

| Property | Test / Result |
|--------------------------|--|
| Entzündbarkeit | MVSS 302 / 'A'-Bewertung |
| Taber Abnutzung | US-Bundesnorm 191 modifiziert / 1 % Verlust |
| Temperaturspanne | 10 to 140 F |
| Coefficient der Friktion | ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,90 / Nasser Reibwert = 0,20 |
| Kompression Ablenkung | Nicht verfügbar |
| der Riss Schwere | Nicht verfügbar |
| ESD Bewertung | Nicht verfügbar |
| Dielektrische Festigkeit | Nicht verfügbar |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---------------|-----|
| Teilenummer | UPC | Farbe | Dicke | Maße | Auf lagerteil | UOM |
| 586.58x3x3NBRBK | 715411702930 | Black | .625 | 3' x 3' | Y | EA |

