



www.wearwell.com

## 24/Seven® LockSafe® Interlocking Rubber Floor Tiles - Solid NBR w/ Gritshield®

### Group 584-NBR

Sie investieren viel Zeit und Geld in Ihr Mattierungsprogramm. Es gibt eine Menge Anstrengungen, die darauf abzielen, die richtige Entscheidung zu treffen, die Genehmigungen zu erhalten, die Installation zu planen und die Matten an Ort und Stelle zu bringen. Wählen Sie 24/SEVEN LockSafe mit einem zum Patent angemeldeten Positiven Interlock-System, so dass Sie die Matten sicher "absperren" können und sie zusammen bleiben. Positive Systeme sperren sich ein: Sowohl männliche als auch weibliche Steckverbinder haben einen Flansch, der sich zusammenschließt und eine sichere Verbindung in alle Richtungen bietet. Warum es darauf ankommt: Sie kommen nicht auseinander, bis man sie will! Aufheben, aufrollen und wegrollen, um sie zu entfernen oder zu warten.

Verfügbar in 3 unterschiedlichen Kautschukverbindungen, die sich nach der Umweltexposition richten:

- GR – Wasser oder trockener Schmutz
- CFR – Flüssigkeiten auf Mineralölbasis
- NBR – Flüssigkeiten auf Petroleumbasis
- Versteckte Verankerungen
- Solide oder Drainageversionen erhältlich
- Wählen Sie GRITSHIELD für verbesserte Bodenhaftung
- Benutzerdefinierte Breiten oder einzigartige Konfigurationen sind in 12 Zoll (30 cm) Schritten verfügbar
- Gesamtdicke: 5/8 Zoll (16 mm)

**Art** Anti-Ermüdungsmatten

**Geeignete Umwelt** Trocken, feucht, ölig, Rutschig

**Anpassung Ebene** C3 – Frei wählbar (Länge, Breite, Form)

**Feste oder Drainage** Drainage

**zusammengesetzt** Fettbeständiger Naturkautschuk

**Recycelt** >50%

**Garantie** 1 Jahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 modifiziert / 1 % Verlust
Temperaturspanne	10 to 140 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,90 / Nasser Reibwert = 020
Kompression Ablenkung	Nicht verfügbar
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
584.58x3x3NBRBK	715411702916	Black	0.625	3' x 3'	Y	EA

