



www.wearwell.com

## 24/Seven WorkStation GR

### Group 588-GR

24/Seven WorkStation - immer ein Lieblingsfan der Fans - wurde verbessert und an den anspruchsvolleren Arbeitsplatz von heute angepasst. Wir haben etwas von dem Übergewicht mitgenommen ... denn nicht jeder liebt schwere Matten und hohe Versandkosten! Wir haben unsere Gummiformulierungen aktualisiert, um Ihnen eine breitere Auswahl an Preispunkten und Leistungsmerkmalen zu bieten. Und wir haben neue SKUs hinzugefügt, sodass Sie jetzt die Möglichkeit haben, orange, gelbe und schwarze abgeschrägte Rahmen zu haben. Wählen Sie Naturkautschuk (GR) für Wasser oder Nitrilkautschuk (NBR) für Bereiche mit Flüssigkeiten auf Mineralölbasis. 24 / Seven WorkStation bietet Mitarbeitern die Wahl, auch an den schwierigsten und anspruchsvollsten Arbeitsplätzen.

Verfügbar in 2 unterschiedlichen Kautschukverbindungen, die sich nach der Umweltexposition richten:

- GR - Wasser oder trockener Schmutz
- NBR - Flüssigkeiten auf Petroleumbasis

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Art</b>                 | Anti-Ermüdungsmatten      |
| <b>Geeignete Umwelt</b>    | Trocken, feucht, Rutschig |
| <b>Anpassung Ebene</b>     | C1 - Standardgrößen       |
| <b>Feste oder Drainage</b> | Drainage                  |
| <b>zusammengesetzt</b>     | Naturkautschuk (GR)       |
| <b>Recycelt</b>            |                           |
| <b>Garantie</b>            | 1 Jahr                    |

| Property                 | Test / Result  |
|--------------------------|--|
| Entzündbarkeit           | MVSS 302 / 'A'-Bewertung                                       |
| Taber Abnutzung          | US-Bundesnorm 191 modifiziert / 1 % Verlust                    |
| Temperaturspanne         | 10 to 140 F  |
| Coefficient der Friktion | ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,78 / Nasser Reibwert = 0,68 |
| Kompression Ablenkung    | Nicht verfügbar  |
| der Riss Schwere         | Nicht verfügbar  |
| ESD Bewertung            | Nicht verfügbar  |
| Dielektrische Festigkeit | Nicht verfügbar  |

| Teilenummer     | UPC | Farbe                  | Dicke | Maße         | Auf lagerteil | UOM |
|-----------------|-----|------------------------|-------|--------------|---------------|-----|
| 588.58x2x3GRBK  |     | Black                  | 0.625 | 61cm x 91cm  | Y             | EA  |
| 588.58x2x3GRBYL |     | Black w/Yellow Borders | 0.625 | 61cm x 91cm  | Y             | EA  |
| 588.58x3x4GRBK  |     | Black                  | 0.625 | 3' x 4'      | Y             | EA  |
| 588.58x3x4GRBYL |     | Black w/Yellow Borders | 0.625 | 3' x 5'      | Y             | EA  |
| 588.58x3x5GRBK  |     | Black                  | 0.625 | 91cm x 152cm | Y             | EA  |
| 588.58x3x5GRBYL |     | Black w/Yellow Borders | 0.625 | 3' x 5'      | Y             | EA  |