



www.wearwell.com

UltraSoft Diamond-Plate SpongeCote

Group 414GY

UltraSoft Diamantplatte SpongeCote bewahrheitet ein altes Sprichwort: Doppelt hält besser. Der mit Nitril angereicherte Nitricell-Schwamm ist doppelt so dick, aber trotzdem in der Lage, wiederholte Komprimierung zu absorbieren und seine ursprüngliche Form wieder anzunehmen – besser als jede PVC-Schwamm-Alternative. Das bedeutet eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Produktivität für hart arbeitende Industrie-Athleten. UltraSoft Diamantplatte SpongeCote bietet eine doppelte Abwehr gegen produktivitätsschädigende Ermüdung.

- „Beste“ Schwammbasis
- Abriebfeste und chemisch beständige PVC-Oberfläche
- Diamantplattenmuster für verbesserte Bodenhaftung
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Das EINZIGE verfügbare, voll auf Kundenwünsche anpassbare Diamantplatten-Mattenprodukt
- Gesamtdicke: 15/16 Zoll (24 mm)

Art	Anti-Fatigue Matting
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Feste oder Drainage	Solid
zusammengesetzt	PVC Surface With Nitrile Infused Sponge
Recycelt	>50%
Garantie	Lifetime

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abnutzung	Federal Standard 191
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / Deflection @35 psi, mm=13.20
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
414.1516x2x3GY	715411261390	Gray	0.9375	2' x 3'	Y	EA
414.1516x2x75GY	715411261666	Gray	0.9375	2' x 75'	Y	RL
414.1516x3x10GY	715411262212	Gray	0.9375	3' x 10'	N	EA
414.1516x3x5GY	715411262205	Gray	0.9375	3' x 5'	Y	EA