



www.wearwell.com

Tile-Top AM - Holzkohle

Group 420CH

Tile-Top AM beugt nicht nur der Ermüdung vor, sondern bietet auch eine umfassende antimikrobielle Lösung. Eine antimikrobielle Oberfläche gewährt erstklassigen Schutz, unterstützt von einem antimikrobiellen Nitricell-Schwamm. Die Matte absorbiert wiederholte Komprimierung und nimmt ihre ursprüngliche Form wieder an – besser als jede PVC-Schwamm-Alternative. Tile-Top AM ist ein bahnbrechendes Produkt für Teams in Labors, Apotheken sowie der biotechnologischen und pharmazeutischen Produktion.

- Antimikrobieller "bester" Schwamm
- Attraktive abriebfeste und chemisch beständige PVC-Oberfläche
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Das EINZIGE verfügbare, frei wählbare Tile-Top-Mattenprodukt
- Gesamtdicke: 1/2 Zoll (13 mm)

Art Anti-Fatigue Matting

Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Feste oder Drainage	Solid
zusammengesetzt	PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge
Recycelt	<10%
Garantie	Lifetime

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abnutzung	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Temperaturspanne	0 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .78
Kompression Ablenkung	Not Available
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
420.12x2x3AMCH	715411168668	Charcoal	0.5	2' x 3'	Y	EA
420.12x2x60AMCH	715411168439	Charcoal	0.5	2' x 60'	Y	RL
420.12x3x10AMCH	715411106561	Charcoal	0.5	3' x 10'	N	EA
420.12x3x5AMCH	715411168347	Charcoal	0.5	3' x 5'	Y	EA
420.12x3x60AMCH	715411168576	Charcoal	0.5	3' x 60'	Y	RL