



www.wearwell.com

Soft Step - Schwarz mit gelb rand

Group 427BYL

SoftStep bietet eine Barriere aus extrudiertem PVC-Schwamm für harte Böden ohne jeglichen Schnickschnack. Diese Matte verfügt über eine attraktive gekrispelte Oberfläche. Sie kann rollenweise erworben und vor Ort leicht zugeschnitten oder im Falle von Beschädigungen ausgetauscht werden. Wenn das Budget knapp ist, aber die Ermüdung von Beinen und Rücken bekämpft werden muss, probieren Sie es mit SoftStep.

- Kostengünstiger Komfort für leichte industrielle Anwendungen
- Aus Sicherheitsgründen abgerundete Kanten
- Standardlängen oder vor Ort leicht zuschneidbar
- Gesamtdicke: 3/8 Zoll (10 mm)

Art Anti-Fatigue Matting

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C1 - Custom Length

Feste oder Drainage Solid

zusammengesetzt PVC Sponge

Recycelt <10%

Garantie 1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating
Taber Abnutzung	Not Available
Temperaturspanne	20 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .60
Kompression Ablenkung	Not Available
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
427.38x2x3BYL	715411224272	Black w/Yellow	0.375	2' x 3'	Y	EA
427.38x2x60BYL	715411224173	Black w/Yellow	0.375	2' x 60'	Y	RL
427.38x3x12BYL	715411224456	Black w/Yellow	0.375	3' x 12'	Y	EA
427.38x3x5BYL	715411224449	Black w/Yellow	0.375	3' x 5'	Y	EA
427.38x3x60BYL	715411224425	Black w/Yellow	0.375	3' x 60'	Y	RL
427.38x4x60BYL	715411224715	Black w/Yellow	0.375	4' x 60'	Y	RL