



www.wearwell.com

Deluxe Soft Step - Schwarz

Group 444BK

Deluxe SoftStep bietet eine Barriere aus extrudiertem PVC-Schwamm für harte Böden ohne jeglichen Schnickschnack. Diese Matte verfügt über eine attraktive gekrispelte Oberfläche. Sie kann rollenweise erworben und vor Ort leicht zugeschnitten oder im Falle von Beschädigungen ausgetauscht werden. Wenn das Budget knapp ist, aber die Ermüdung von Beinen und Rücken bekämpft werden muss, probieren Sie es mit SoftStep.

- Kostengünstiger Komfort für leichte industrielle Anwendungen
- Aus Sicherheitsgründen abgerundete Kanten
- Standardlängen oder vor Ort leicht zuschneidbar
- Gesamtdicke: 5/8 Zoll (16 mm)

Art Anti-Fatigue Matting

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C1 - Custom Length

Feste oder Drainage Solid

zusammengesetzt PVC Sponge

Recycelt <10%

Garantie 1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating
Taber Abnutzung	Not Available
Temperaturspanne	20 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .60
Kompression Ablenkung	ASTM D395-98 / 20%
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
444.58x2x3BK	715411241477	Black	0.625	2' x 3'	Y	EA
444.58x2x60BK	715411241385	Black	0.625	2' x 60'	Y	RL
444.58x3x5BK	715411241743	Black	0.625	3' x 5'	Y	EA
444.58x3x60BK	715411241651	Black	0.625	3' x 60'	Y	RL
444.58x4x60BK	715411241927	Black	0.625	4' x 60'	Y	RL