



www.wearwell.com

Tuf Sponge - Grau

Group 451GY

SoftStep bietet eine kostengünstige Barriere aus extrudiertem PVC-Schwamm für harte Böden. Diese Matte verfügt über eine attraktive gerippte Oberfläche. Sie kann rollenweise erworben und vor Ort leicht zugeschnitten oder im Falle von Beschädigungen ausgetauscht werden. Wenn das Budget knapp ist, aber die Ermüdung von Beinen und Rücken bekämpft werden muss, probieren Sie es mit Tuf Schwamm.

- Kostengünstiger Komfort für leichte industrielle Anwendungen
- Aus Sicherheitsgründen abgerundete Kanten
- Kann leicht vor Ort zugeschnitten werden
- Gesamtdicke: 3/8 Zoll (9 mm)

Art Anti-Fatigue Matting

Geeignete Umwelt Trocken

Anpassung Ebene C1 - Custom Length

Feste oder Drainage Solid

zusammengesetzt PVC Sponge

Recycelt <10%

Garantie 1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating
Taber Abnutzung	Fed Std. 191 Modified / 2% lost @ 1,000 cycles
Temperaturspanne	0 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .94 / Wet: COF = .72
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / .205 @ 35 psi
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
451.38x2x3GY	715411244089	Gray	0.375	2' x 3'	Y	EA
451.38x2x60GY	715411243990	Gray	0.375	2' x 60'	Y	RL
451.38x3x12GY	715411244362	Gray	0.375	3' x 12'	Y	EA
451.38x3x5GY	715411244355	Gray	0.375	3' x 5'	Y	EA
451.38x3x60GY	715411244263	Gray	0.375	3' x 60'	Y	RL
451.38x4x60GY	715411244539	Gray	0.375	4' x 60'	Y	RL