



www.wearwell.com

## Tuf Sponge - Schwarz mit gelb rand

### Group 451BYL

SoftStep bietet eine kostengünstige Barriere aus extrudiertem PVC-Schwamm für harte Böden. Diese Matte verfügt über eine attraktive gerippte Oberfläche. Sie kann rollenweise erworben und vor Ort leicht zugeschnitten oder im Falle von Beschädigungen ausgetauscht werden. Wenn das Budget knapp ist, aber die Ermüdung von Beinen und Rücken bekämpft werden muss, probieren Sie es mit Tuf Schwamm.

- Kostengünstiger Komfort für leichte industrielle Anwendungen
- Aus Sicherheitsgründen abgerundete Kanten
- Kann leicht vor Ort zugeschnitten werden
- Gesamtdicke: 3/8 Zoll (9 mm)

**Art** Anti-Fatigue Matting

**Geeignete Umwelt** Trocken

**Anpassung Ebene** C1 - Custom Length

**Feste oder Drainage** Solid

**zusammengesetzt** PVC Sponge

**Recycelt** <10%

**Garantie** 1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating
Taber Abnutzung	Fed Std. 191 Modified / 2% lost @ 1,000 cycles
Temperaturspanne	0 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .94 / Wet: COF = .72
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / .205 @ 35 psi
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
451.38x2x3BYL	715411244034	Black w/Yellow	0.375	2' x 3'	Y	EA
451.38x2x60BYL	715411243945	Black w/Yellow	0.375	2' x 60'	Y	RL
451.38x3x12BYL	715411244348	Black w/Yellow	0.375	3' x 12'	Y	EA
451.38x3x5BYL	715411244317	Black w/Yellow	0.375	3' x 5'	Y	EA
451.38x3x60BYL	715411244218	Black w/Yellow	0.375	3' x 60'	Y	RL
451.38x4x60BYL	715411244485	Black w/Yellow	0.375	4' x 60'	Y	RL