



www.wearwell.com

Diamond-Plate Select - Schwarz mit gelb rand

Group 495BYL

Diamantplatte Select ist das Mittelklassenangebot unserer beliebtesten Reihe von Anti-Ermüdungsmatten. Auf unserer Skala Gut/Besser/Beste ist es die „bessere“ Version der Diamantplatte-Produktreihe. Nur Wearwell bietet Ihnen eine Auswahl an Diamantplatte-Lösungen, die sich nach Budget, Haltbarkeitsanforderungen, individuellem Anpassungsgrad und Schwammpräferenzen richten. Diamantplatte Select verfügt über unsere Flex-Link-Schwammunterlage, einen dichten PVC-Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der auf eine solide und stabile Anti-Ermüdungsleistung ausgerichtet ist.

- “Better” sponge base
- Available in 9/16” and 15/16” thick

Art	Anti-Fatigue Matting
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C1 - Custom Length
Feste oder Drainage	Solid
zusammengesetzt	PVC Surface With PVC Sponge
Recycelt	>50%
Garantie	3 Years

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abnutzung	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Temperaturspanne	0 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17
Kompression Ablenkung	ASTM D395-98 / 20%
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
495.1516x2x3BYL	715411481477	Black w/Yellow	0.9375	2' x 3'	Y	EA
495.1516x2x75BYL	715411481415	Black w/Yellow	0.9375	2' x 75'	N	RL
495.1516x3x5BYL	715411484072	Black w/Yellow	0.9375	3' x 5'	Y	EA
495.1516x3x75BYL	715411481439	Black w/Yellow	0.9375	3' x 75'	N	RL
495.1516x4x75BYL	715411481569	Black w/Yellow	0.9375	4' x 75'	N	RL
495.916x2x3BYL	715411257997	Black w/Yellow	0.5625	2' x 3'	Y	EA
495.916x2x75BYL	715411281831	Black w/Yellow	0.5625	2' x 75'	Y	RL
495.916x3x5BYL	715411258802	Black w/Yellow	0.5625	3' x 5'	Y	EA
495.916x3x75BYL	715411282838	Black w/Yellow	0.5625	3' x 75'	Y	RL
495.916x4x75BYL	715411283934	Black w/Yellow	0.5625	4' x 75'	N	RL

