



www.wearwell.com

## Diamantplatte Switchboard-Matten - Schwarz mit gelb rand

### Group 701BYL

Konzipiert, um Personal in Bereichen mit gefährlichen Hochspannungsgeräten zu schützen. Das Produkt isoliert gegen elektrische Spannung von bis zu 30.000 Volt.

- Erfüllt ANSI/ASTM D-178-01, Typ II, Klasse 2.
- Durchschlagfestigkeit: 30.000 Volt
- Empfohlene max. Auslastung per ASTM D178-01: bis 17.000 Volt
- Gesamtdicke: 1/4 Zoll

<b>Art</b>	Non-Conductive
<b>Geeignete Umwelt</b>	Trocken
<b>Anpassung Ebene</b>	C1 - Custom Length
<b>Feste oder Drainage</b>	Solid
<b>zusammengesetzt</b>	PVC
<b>Recycelt</b>	<10%
<b>Garantie</b>	1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	ASTM D178-01 / Maximum 12.7 mm after 30sec.
Taber Abnutzung	Not Available
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	Not Available
Kompression Ablenkung	Not Available
der Riss Schwere	ASTM D412-98a Die C results: 1212 psi
ESD Bewertung	Not Applicable
Dielektrische Festigkeit	Surface conforms to ANSI/ASTM D178 01, Type II, Class 2: 30,000 volts. (Recommended Max Usage up to 17,000 volts)

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
701.14x3x5BYL		Black w/Yellow	0.25	3' x 5'	Y	EA
701.14x3x75BYL		Black w/Yellow	0.25	3' x 75'	y	RL