



www.wearwell.com

## Ultra weich Diamantplatte SpongeCote mit WOW! Anti-Rutsch Beschichtung - Schwarz

### Group 814BK

UltraSoft Diamantplatte SpongeCote bewahrt ein altes Sprichwort: Doppelt hält besser. Der mit Nitril angereicherte Nitricell-Schwamm ist doppelt so dick, aber trotzdem in der Lage, wiederholte Komprimierung zu absorbieren und seine ursprüngliche Form wieder anzunehmen – besser als jede PVC-Schwamm-Alternative. Das bedeutet eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Produktivität für hart arbeitende Industrie-Athleten.

UltraSoft Diamantplatte SpongeCote bietet eine doppelte Abwehr gegen produktivitätsschädigende Ermüdung.

- „Beste“ Schwammbasis
- Abriebfeste und chemisch beständige PVC-Oberfläche
- Diamantplattenmuster für verbesserte Bodenhaftung
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Das EINZIGE verfügbare, voll auf Kundenwünsche anpassbare

Diamantplatten-Mattenprodukt

- Gesamtdicke: 15/16 Zoll (24 mm)

**Art** Anti-Fatigue Matting

**Geeignete Umwelt** Trocken

**Anpassung Ebene** C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)

**Feste oder Drainage** Solid

**zusammengesetzt** PVC Surface With Nitrile Infused Sponge

**Recycelt** >50%

**Garantie** 1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abnutzung	Federal Standard 191
Temperaturspanne	Not Available
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17
Kompression Ablenkung	ASTM D575 / Deflection @35 psi, mm=13.20
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
814.1516x2x3BK		Black	15/16"	2' x 3'	Y	EA
814.1516x3x10BK		Black	15/16"	3' x 10'	N	EA
814.1516x3x5BK		Black	15/16"	3' x 5'	Y	EA
814.1516x3x75BK		Black	15/16"	3' x 75'	Y	Roll