
WEARWELL



www.wearwell.com

Ultra weich Tile-Top AM mit WOW! Anti-Rutsch Beschichtigung - Blau

Group 819BL

UltraSoft Tile-Top AM beugt nicht nur der Ermüdung vor, sondern bietet auch eine umfassende antimikrobielle Lösung. Eine antimikrobielle Oberfläche gewährt erstklassigen Schutz, unterstützt von einem antimikrobiellen Nitricell-Schwamm. Die Matte ist doppelt so dick, absorbiert wiederholte Komprimierung und nimmt ihre ursprüngliche Form wieder an – besser als jede PVC-Schwamm-Alternative. Tile-Top AM ist ein bahnbrechendes Produkt für Teams in Labors, Apotheken sowie der biotechnologischen und pharmazeutischen Produktion.

- Antimikrobieller „bester“ Schwamm
- Attraktive abriebfeste und chemisch beständige PVC-Oberfläche
- Maschinell geschnittene, abgeschrägte Kanten beugen Stolpern vor
- Das EINZIGE verfügbare, frei wählbare Tile-Top-Mattenprodukt
- Gesamtdicke: 7/8 Zoll (22 mm)

Art	Anti-Fatigue Matting
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C3 - Full Custom (Length, Width, Shape)
Feste oder Drainage	Solid
zusammengesetzt	PVC Surface With Anti-Microbial Nitrile Infused Sponge
Recycelt	<10%
Garantie	1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abnutzung	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Temperaturspanne	0 to 110 F
Coefficienct der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .78
Kompression Ablenkung	ASTM D395-98 / 20%
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
819.78x2x3AMBL		Blue	7/8"	2' x 3'	Y	EA
819.78x2X60AMBL		Blue	7/8"	2' x 60'	N	Roll
819.78x3X5AMBL		Blue	7/8"	3' x 5'	Y	EA
819.78x3X60AMBL		Blue	7/8"	3' x 60'	Y	Roll