



www.wearwell.com

ErgoDeck Mit Integrierten Anti-Rutsch-Noppen (Solide)

Group 552

Ein rutschfester Bodenbelag mit hoher Haftung, der entwickelt wurde, um mehr zu leisten und länger zu halten als traditionelle „körnige“ Produkte. ErgoDeck mit integrierten Anti-Rutsch-Noppen (552, 553) bietet eine standfeste Arbeitsoberfläche für ein Höchstmaß an Produktivität, Leistung und Sicherheit – selbst unter anspruchsvollsten Arbeitsplatzbedingungen! Das exklusive Noppendesign, das sich an den Stollen professioneller Sportler orientiert, bewältigt schwierige und rutschige Arbeitsplatzbedingungen. Es bietet sicheren Halt und eine bemerkenswert elastische Stehoberfläche. Unfälle durch Ausrutscher, Fehltritte oder Stürze sind die dritthäufigste Ursache für versäumte Arbeitstage und die vierthäufigste Ursache arbeitsbedingter Todesfälle. Diesbezügliche Anspruchsforderungen liegen durchschnittlich bei 41.000 USD. Anti-Rutsch-Noppen gehen diese Probleme direkt an. Sie sind eine vernünftige Alternative zu harten und glatten Betonböden. Durch die Verwendung von Ergodeck mit Anti-Rutsch-Noppen können Unternehmen ein für alle Mal auf schmutzige, „körnige“ Produkte verzichten. „Körnige“ Matten bieten zwar vorübergehende Haftung, nutzen aber schnell ab und werden durch Sättigung rutschig. Im Gegensatz zu „körnigen“ Matten, die nicht gepflegt und gereinigt werden können, hält Ergodeck mit Anti-Rutsch-Noppen Hochdruckreinigung, Schrubben und aggressiver Reinigung stand. Wenn rutschige, gefährliche und unnachgiebige Böden das Problem sind, ist ErgoDeck mit Anti-Rutsch-Noppen die endgültige Lösung.

- Unvergleichliche Rutschfestigkeit
- Anpassbar in Steigerungen von 3 Zoll (8 cm), um allen Bereichen oder Konfigurationen gerecht zu werden
- Kann Hochdruckreinigung und aggressiver Wartung standhalten
- Leistet mehr und hält länger als „körnige“ Produkte
- LockSafe Positive Interlocking System™ verhindert Separierung
- 100 % silikonfreie PVC-Fliesen bieten maximale Haltbarkeit
- Solide und Drainageversion verfügbar

Art	Rutschfester Sicherheitsboden
Geeignete Umwelt	feucht, ölig, Rutschig
Anpassung Ebene	C3 - Frei wählbar (Länge, Breite, Form)
Feste oder Drainage	Solide
zusammengesetzt	PVC
Recycelt	>80%
Garantie	3 Jahre

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	ASTM D 3884 / unter 1 % Verlust
Temperaturspanne	10 to 110 F
Coefficient der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 1,10 / Nass: Reibwert = 1,10
Kompression Ablenkung	ASTM D575-91 / 8,03 %

der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
552.78x18x18BK-CS10	715411104802	Black	0.875	18" x 18"	Y	CS-10
552.78x18x18CH-CS10	715411682874	Charcoal	0.875	18" x 18"	Y	CS-10
SF552		Black	7/8"			