



www.wearwell.com

ErgoDeck Comfort Solid

Group 556

Mit seinem rückfedernden Design bietet ErgoDeck Comfort eine „gummiartige“ Elastizität unter dem Fuß und wurde konzipiert, um die Auswirkungen langen Stehens abzdämpfen. Open ist insbesondere für Bereiche geeignet, in denen Flüssigkeiten im Spiel sind, die schnell ablaufen sollen. Solid ist insbesondere für Arbeitsbereiche geeignet, die relativ trocken bleiben oder in denen es nur wenig Spritznebel gibt. Das erhöhte Oberflächendesign gewährt beachtliche Bodenhaftung. US-Patent Nr. D681.993

- Anpassbar in Steigerungen von 3 Zoll (8 cm), um allen Bereichen oder Konfigurationen gerecht zu werden
- Das ineinandergreifende Positive System verhindert Separierung
- Ersetzen Sie einzelne Teile oder Sektionen je nach Bedarf, um Kosten zu sparen
- 100 % silikonfreie PVC-Fliesen bieten maximale Haltbarkeit
- Solide oder Drainageversionen erhältlich für Standentlastung bei nassen oder trockenen Anwendungen
- Gesamtdicke: 7/8 Zoll (22 mm)

Art Anti-Ermüdungsbodenbelag

Geeignete Umwelt Trocken, feucht

Anpassung Ebene C3 - Frei wählbar (Länge, Breite, Form)

Feste oder Drainage Drainage

zusammengesetzt PVC

Recycelt >80%

Garantie 3 Jahre

| Property | Test / Result |
|--------------------------|---|
| Entzündbarkeit | MVSS 302 / 'A'-Bewertung |
| Taber Abnutzung | ASTM D 3884 / 1 % Verlust |
| Temperaturspanne | 0 to 120 F |
| Coefficient der Friktion | ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,65 / Nass: Reibwert = 0,42 |
| Kompression Ablenkung | ASTM D575-91 / 14,15 % |
| der Riss Schwere | Nicht verfügbar |
| ESD Bewertung | Nicht verfügbar |
| Dielektrische Festigkeit | Nicht verfügbar |

| Teilenummer | UPC | Farbe | Dicke | Maße | Auf lagerteil | UOM |
|---------------------|--------------|----------|-------|-----------|---------------|-------|
| 556.78x18x18CH-CS10 | 715411013241 | Charcoal | 0.875 | 18" x 18" | Y | CS-10 |