



www.wearwell.com

Endurable

Group 459

Endurable supera los productos de esponja texturizada de menor calidad. La razón técnica es su diseño de "doble capa". El resultado práctico es que una superficie de PVC más compacta y gruesa resiste la abrasión y el tráfico peatonal; al mismo tiempo, la capa inferior más blanda ofrece alivio ergonómico. Endurable ofrece un excelente valor respecto del dinero invertido.

- Alivio económico para áreas de tránsito medio
- Bordes con biselado de seguridad
- Espesor total de 1/2 pul.

Tipo	Tapete antifatiga
Medio Ambiente adecuado	Seco
Nivel de personalización	Personalizado 1, largo personalizado
Drenaje o Sólidos	Patrón Sólido
Compuesto	Esponja de PVC de doble densidad
Reciclado	<10%
Garantía	1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos
Rango de temperatura	No disponible
Coefficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.91
compresión de Deflexión	ASTM D575/0.23 pul. a 35 psi
resistencia al desgarr	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
459.12x2x3BK	715411252138	Black	0.5	2' x 3'	Y	EA
459.12x2x60BK	715411252077	Black	0.5	2' x 60'	Y	RL
459.12x3x12BK	715411252312	Black	0.5	3' x 12'	Y	EA
459.12x3x5BK	715411252374	Black	0.5	3' x 5'	Y	EA
459.12x3x60BK	715411252251	Black	0.5	3' x 60'	Y	RL
459.12x4x60BK	715411252497	Black	0.5	4' x 60'	Y	RL